

# 製品仕様

項目		品番	室内ユニット (AQA-)		室外ユニット (AQG-)	
			AX225A			
区分			冷暖兼用セパレート型ルームエアコン / 壁掛け インバータータイプ			
能力	冷房標準能力		kW	2.2(0.6~3.1)		
	暖房標準能力		kW	2.2(0.5~4.1)		
	暖房低温能力		kW	3.0		
	暖房極低温	-7℃能力	kW	-		
		-15℃能力	kW	-		
運転音	冷房標準時		dB(A)	58	57	
	暖房標準時		dB(A)	58	57	
電源・周波数		V,Hz	単相100,50/60			
電気特性	消費電力	冷房標準時	W	510(120~1000)		
		暖房標準時	W	440(130~1275)		
		暖房低温時	W	1130		
	運転電流	冷房標準時	A	6.1		
		暖房標準時	A	5.3		
	始動電流		A	6.7		
エネルギー消費効率	冷房 (CSPF)		-	6.538		
	暖房 (HSPF)		-	5.798		
	通年 (APF)		-	6.0		
	区分		-	I		
消費電力量	冷房時機関合計		kWh	210.3		
	暖房時機関合計		kWh	480.7		
	期間合計		kWh	691		
冷媒配管	接続口	液側	mm	6.35	二方弁	
		ガス側	mm	9.52	三方弁	
	許容配管長/許容高低差		m	15/10		
電源プラグ形状		-	㊦		-	
ブレーカー容量		A	18.5		-	
適用内外接続電線		mm	3*2.0			
製品外形寸法(WxHxD)		mm	798x288x299		675(739)x546x275(325)	
梱包外見寸法(WxHxD)		mm	852*356*367		798*600*372	
質量 (製品/梱包)		kg	12.0/14.1		23.5/25.0	
圧縮機	形式		-	ロータリー式		
	定格出力		W	890		
	冷凍機油		-	POE		
送風機	形状		-	クロスフローファン		プロペラファン
	電動機出力		W	30		35
熱交換器		-	ブルーフィン		ブルーフィン	
冷媒	冷媒種/適正冷媒量		g	R32 / 560		
運転調節	操作スイッチ		-	ワイヤレスリモコン (送信型)		-
	タイマー		-	リモコン設置		-
耐塩害仕様 (JRA9002準拠)		-	-		鋼板塗装、耐食ビス	
小動物侵入対応		-	-		基板シリコンコーティング	
掃除ロボット		-	搭載		-	
付属品		-	リモコン 単4型乾電池2本 リモコンホルダー ネジ2本		ドレンエルボ	
電気用品安全法		-	別表第八 1(共通事項)及び2(42)電気冷房機			

- 運転特性はJIS C 96122013 の条件で運転した場合の数値です。
  - 冷房標準：室内側27℃CDB・19℃CWB、室外側35℃CDB・24℃CWB
  - 暖房標準：室内側20℃CDB、室外側7℃CDB・6℃CWB
  - 暖房低温：室内側20℃CDB、室外側2℃CDB・1℃CWB
- 運転音はJIS C 9612:2013 の条件で測定した音響パワーレベルの値を示します。  
実際の据付状態では周囲の雑音や反響などの影響を受け、表示値よりも大きくなる場合があります。
- 暖房極低温-7℃能力、-15℃能力は寒冷地仕様機種のみさいしています。
  - 暖房極低温-7℃：室内側20℃CDB、室外側-7℃CDB・-8℃CWB
  - 暖房極低温-15℃：室内側20℃CDB、室外側-15℃CDB
- エネルギー消費効率および消費電力量項目はJIS C 9612:2013 における数値です。
- 室外ユニットの寸法には取っ手・配管接続部・電源カバー部等の突起部は含まれていません。

警告：安全のため漏電遮断器及びアースの設置をしてください。

製品仕様

品番：AQA-AX225A(W)

アキュア株式会社