

製品仕様

項目		品番		室内ユニット (AQA-)	室外ユニット (AQG-)
		AX285A			
区分		冷暖兼用セパレート型ルームエアコン / 壁掛け インバータータイプ			
能力	冷房標準能力	kW	2.8(0.6~3.4)		
	暖房標準能力	kW	3.6(0.5~4.6)		
	暖房低温能力	kW	3.5		
	暖房極低温	-7℃能力	kW	-	
-15℃能力		kW	-		
運転音	冷房標準時	dB(A)	60	60	
	暖房標準時	dB(A)	61	60	
電源・周波数		V,Hz	単相100,50/60		
電気特性	消費電力	冷房標準時	W	670(120~1070)	
		暖房標準時	W	840(130~1275)	
		暖房低温時	W	1190	
	運転電流	冷房標準時	A	7.9	
		暖房標準時	A	9.9	
	始動電流		A	8.6	
エネルギー消費効率	冷房 (CSPF)	-	6.49		
	暖房 (HSPF)	-	5.516		
	通年 (APF)	-	5.8		
	区分	-	I		
消費電力量	冷房時機関合計	kWh	269.5		
	暖房時機関合計	kWh	643.5		
	期間合計	kWh	913		
冷媒配管	接続口	液側	mm	6.35	二方弁
		ガス側	mm	9.52	三方弁
	許容配管長/許容高低差		m	15/10	
電源プラグ形状		-	㊦	-	
ブレーカー容量		A	18.5	-	
適用内外接続電線		mm	3*2.0		
製品外形寸法(WxHxD)		mm	798x288x299	675(739)x546x275(325)	
梱包外見寸法(WxHxD)		mm	852*356*367	798*600*372	
質量 (製品/梱包)		kg	12.0/14.1	26.0/27.3	
圧縮機	形式	-	-	ローター式	
	定格出力	W	-	1040	
	冷凍機油	-	-	POE	
送風機	形状	-	クロスフローファン	プロペラファン	
	電動機出力	W	30	35	
熱交換器		-	ブルーフィン	ブルーフィン	
冷媒	冷媒種/適正冷媒量	g	R32 / 560		
運転調節	操作スイッチ	-	ワイヤレスリモコン (送信型)		
	タイマー	-	リモコン設置		
耐塩害仕様 (JRA9002準拠)		-	鋼板塗装、耐食ビス		
小動物侵入対応		-	基板シリコンコーティング		
掃除ロボット		-	搭載		
付属品		-	リモコン 単4型乾電池2本 リモコンホルダー ネジ2本		ドレンエルボ
電気用品安全法		-	別表第八 1(共通事項)及び2(42)電気冷房機		

- 運転特性はJIS C 96122013 の条件で運転した場合の数値です。
 ・冷房標準：室内側27℃CDB・19℃WB、室外側35℃CDB・24℃WB
 ・暖房標準：室内側20℃CDB、室外側7℃CDB・6℃WB
 ・暖房低温：室内側20℃CDB、室外側2℃CDB・1℃WB
- 運転音はJIS C 9612:2013 の条件で測定した音響パワーレベルの値を示します。
 実際の据付状態では周囲の雑音や反響などの影響を受け、表示値よりも大きくなる場合があります。
- 暖房極低温-7℃能力、-15℃能力は寒冷地仕様機種のみさいしています。
 ・暖房極低温-7℃：室内側20℃CDB、室外側-7℃CDB・-8℃WB
 ・暖房極低温-15℃：室内側20℃CDB、室外側-15℃CDB
- エネルギー消費効率および消費電力量項目はJIS C 9612:2013 における数値です。
- 室外ユニットの寸法には取っ手・配管接続部・電源カバー部等の突起部は含まれていません。

警告：安全のため漏電遮断器及びアースの設置をしてください。

製品仕様

品番：AQA-AX285A(W)

アクア株式会社