

製品仕様

項目		品番		室内ユニット (AQA-)	室外ユニット (AQG-)
		AX405A2			
区分		冷暖兼用セパレート型ルームエアコン / 壁掛け インバータータイプ			
能力	冷房標準能力	kW	4.0(0.7~4.4)		
	暖房標準能力	kW	5.0(0.7~7.0)		
	暖房低温能力	kW	5.1		
	暖房極低温	-7℃能力	kW	-	
-15℃能力		kW	-		
運転音	冷房標準時	dB(A)	62	62	
	暖房標準時	dB(A)	62	64	
電源・周波数		V,Hz	単相200,50/60		
電気特性	消費電力	冷房標準時	W	1210(170~1370)	
		暖房標準時	W	1320(150~2450)	
		暖房低温時	W	2170	
	運転電流	冷房標準時	A	6.2	
		暖房標準時	A	6.7	
	始動電流		A	7.3	
エネルギー消費効率	冷房 (CSPF)	-	5.753		
	暖房 (HSPF)	-	4.914		
	通年 (APF)	-	5.1		
	区分	-	III		
消費電力量	冷房時機関合計	kWh	439.5		
	暖房時機関合計	kWh	1043.5		
	期間合計	kWh	1483		
冷媒配管	接続口	液側	mm	6.35	二方弁
		ガス側	mm	9.52	三方弁
	許容配管長/許容高低差	m	15/10		
電源プラグ形状		-		-	
ブレーカー容量		A	13	-	
適用内外接続電線		mm	3*2.0		
製品外形寸法(WxHxD)		mm	798x288x299	800(863)x553x285(341)	
梱包外見寸法(WxHxD)		mm	852*356*367	931*606*380	
質量 (製品/梱包)		kg	12.4/14.5	30.0/31.5	
圧縮機	形式	-	-	ロータリー式	
	定格出力	W	-	1500	
	冷凍機油	-	-	ESTER	
送風機	形状	-	クロスフローファン	プロペラファン	
	電動機出力	W	30	30	
熱交換器		-	ブルーフィン	ブルーフィン	
冷媒	冷媒種/適正冷媒量	g	R32 / 750		
運転調節	操作スイッチ	-	ワイヤレスリモコン (送信型)	-	
	タイマー	-	リモコン設置	-	
耐塩害仕様 (JRA9002準拠)		-	-	鋼板塗装、耐食ビス	
小動物侵入対応		-	-	基板シリコンコーティング	
掃除ロボット		-	搭載	-	
付属品		-	リモコン 単4型乾電池2本 リモコンホルダー ネジ2本	ドレンエルボ	
電気用品安全法		-	別表第八 1(共通事項)及び2(42)電気冷房機		

- 運転特性はJIS C 96122013 の条件で運転した場合の数値です。
 - 冷房標準：室内側27℃CDB・19℃WB、室外側35℃CDB・24℃WB
 - 暖房標準：室内側20℃CDB、室外側7℃CDB・6℃WB
 - 暖房低温：室内側20℃CDB、室外側2℃CDB・1℃WB
- 運転音はJIS C 9612:2013 の条件で測定した音響パワーレベルの値を示します。実際の据付状態では周囲の雑音や反響などの影響を受け、表示値よりも大きくなる場合があります。
- 暖房極低温-7℃能力、-15℃能力は寒冷地仕様機種のみさいしています。
 - 暖房極低温-7℃：室内側20℃CDB、室外側-7℃CDB・-8℃WB
 - 暖房極低温-15℃：室内側20℃CDB、室外側-15℃CDB
- エネルギー消費効率および消費電力量項目はJIS C 9612:2013 における数値です。
- 室外ユニットの寸法には取っ手・配管接続部・電源カバー部等の突起部は含まれていません。

警告：安全のため漏電遮断器及びアースの設置をしてください。

製品仕様

品番：AQA-AX405A2(W)

アキュア株式会社