

## 製品仕様

項目		品番		室内ユニット (AQA-)	室外ユニット (AQG-)
				<b>E225A</b>	
区分				冷暖兼用セパレート型ルームエアコン / 壁掛け インバータータイプ	
能力	冷房標準能力	kW		2.2(0.6~3.1)	
	暖房標準能力	kW		2.2(0.5~3.9)	
	暖房低温能力	kW		2.8	
	暖房極低温	-7℃能力	kW		-
-15℃能力		kW		-	
運転音	冷房標準時	dB(A)	58	58	
	暖房標準時	dB(A)	58	57	
電源・周波数		V,Hz	単相100,50/60		
電気特性	消費電力	冷房標準時	W	540(120~890)	
		暖房標準時	W	445(130~1105)	
		暖房低温時	W	1050	
	運転電流	冷房標準時	A	6.7	
		暖房標準時	A	5.4	
始動電流		A	6.7		
エネルギー消費効率	冷房 (CSPF)	-	6.828		
	暖房 (HSPF)	-	5.548		
	通年 (APF)	-	5.8		
区分		-	I		
消費電力量	冷房時機関合計	kWh	205		
	暖房時機関合計	kWh	512		
	期間合計	kWh	717		
冷媒配管	接続口	液側	mm	6.35	二方弁
		ガス側	mm	9.52	三方弁
	許容配管長/許容高低差		m	15/10	
電源プラグ形状		-	㊦	-	
ブレーカー容量		A	18.5	-	
適用内外接続電線		mm	3*2.0		
製品外形寸法(WxHxD)		mm	798x288x248	675(739)x546x275(325)	
梱包外見寸法(WxHxD)		mm	850*344*295	798*600*372	
質量 (製品/梱包)		kg	10.0/11.5	23.5/25.0	
圧縮機	形式	-	-		ロータリー式
	定格出力	W	-		890
	冷凍機油	-	-		POE
送風機	形状	-	クロスフローファン		プロペラファン
	電動機出力	W	30		35
熱交換器		-	ブルーフィン		ブルーフィン
冷媒	冷媒種/適正冷媒量	g	R32 / 480		
運転調節	操作スイッチ	-	ワイヤレスリモコン (送信型)		-
	タイマー	-	リモコン設置		-
耐塩害仕様 (JRA9002準拠)		-	-		鋼板塗装、耐食ビス
小動物侵入対応		-	-		基板シリコンコーティング
掃除ロボット		-	非搭載		-
付属品		-	リモコン 単4型乾電池2本 リモコンホルダー ネジ2本 脱臭フィルター (黒1枚) 抗菌フィルター (緑1枚)		ドレンエルボ
電気用品安全法		-	別表第八 1(共通事項)及び2(42)電気冷房機		

- (1) 運転特性はJIS C 9612:2013 の条件で運転した場合の数値です。
  - ・冷房標準：室内側27℃CDB・19℃WB、室外側35℃CDB・24℃WB
  - ・暖房標準：室内側20℃CDB、室外側7℃CDB・6℃WB
  - ・暖房低温：室内側20℃CDB、室外側2℃CDB・1℃WB
- (2) 運転音はJIS C 9612:2013 の条件で測定した音響パワーレベルの値を示します。  
実際の据付状態では周囲の雑音や反響などの影響を受け、表示値よりも大きくなる場合があります。
- (3) 暖房極低温-7℃能力、-15℃能力は寒冷地仕様機種のみさいしています。
  - ・暖房極低温-7℃：室内側20℃CDB、室外側-7℃CDB・-8℃WB
  - ・暖房極低温-15℃：室内側20℃CDB、室外側-15℃CDB
- (4) エネルギー消費効率および消費電力量項目はJIS C 9612:2013 における数値です。
- (5) 室外ユニットの寸法には取っ手・配管接続部・電源カバー部等の突起部は含まれていません。

警告：安全のため漏電遮断器及びアースの設置をしてください。

製品仕様

品番：AQA-E225A(W)