

製品仕様

項目		品番	室内ユニット (AQA-)		室外ユニット (AQG-)	
			E405A2			
区分			冷暖兼用セパレート型ルームエアコン / 壁掛け インバータータイプ			
能力	冷房標準能力	kW	4.0(0.7~4.4)			
	暖房標準能力	kW	5.0(0.7~6.3)			
	暖房低温能力	kW	4.9			
	暖房極低温	-7℃能力	kW	-		
-15℃能力		kW	-			
運転音	冷房標準時	dB(A)	62		62	
	暖房標準時	dB(A)	62		64	
電源・周波数		V,Hz	単相200,50/60			
電気特性	消費電力	冷房標準時	W	1260(170~1370)		
		暖房標準時	W	1420(150~2545)		
		暖房低温時	W	1750		
	運転電流	冷房標準時	A	6.5		
		暖房標準時	A	7.3		
始動電流		A	7.3			
エネルギー消費効率	冷房 (CSPF)	-	5.526			
	暖房 (HSPF)	-	4.643			
	通年 (APF)	-	4.9			
区分			III			
消費電力量	冷房時機関合計	kWh	452.5			
	暖房時機関合計	kWh	1091.5			
	期間合計	kWh	1544			
冷媒配管	接続口	液側	mm	6.35		二方弁
		ガス側	mm	9.52		三方弁
	許容配管長/許容高低差	m	15/10			
電源プラグ形状		-	㊦		-	
ブレーカー容量		A	13		-	
適用内外接続電線		mm	3*2.0			
製品外形寸法(WxHxD)		mm	798x288x248		800(863)x553x285(341)	
梱包外見寸法(WxHxD)		mm	850*346*295		931*606*380	
質量 (製品/梱包)		kg	10.5/12.0		30.0/31.5	
圧縮機	形式	-	-		ロータリー式	
	定格出力	W	-		1500	
	冷凍機油	-	-		ESTER	
送風機	形状	-	クロスローファン		プロペラファン	
	電動機出力	W	30		30	
	熱交換器	-	ブルーフィン		ブルーフィン	
冷媒	冷媒種/適正冷媒量	g	R32 / 750			
運転調節	操作スイッチ	-	ワイヤレスリモコン (送信型)		-	
	タイマー	-	リモコン設置		-	
耐塩害仕様 (JRA9002準拠)		-	-		鋼板塗装、耐食ビス	
小動物侵入対応		-	-		基板シリコンコーティング	
掃除ロボット		-	非搭載		-	
付属品		-	リモコン 単4型乾電池2本 リモコンホルダー ネジ2本 脱臭フィルター (黒1枚) 抗菌フィルター (緑1枚)		ドレンエルボ	
電気用品安全法		-	別表第八 1(共通事項)及び2(42)電気冷房機			

- (1) 運転特性はJIS C 96122013 の条件で運転した場合の数値です。
 ・冷房標準：室内側27℃CDB・19℃WB、室外側35℃CDB・24℃WB
 ・暖房標準：室内側20℃CDB、室外側7℃CDB・6℃WB
 ・暖房低温：室内側20℃CDB、室外側2℃CDB・1℃WB
- (2) 運転音はJIS C 9612:2013 の条件で測定した音響パワーレベルの値を示します。
 実際の据付状態では周囲の雑音や反響などの影響を受け、表示値よりも大きくなる場合があります。
- (3) 暖房極低温-7℃能力、-15℃能力は寒冷地仕様機種のみきさいています。
 ・暖房極低温-7℃：室内側20℃CDB、室外側-7℃CDB・-8℃WB
 ・暖房極低温-15℃：室内側20℃CDB、室外側-15℃CDB
- (4) エネルギー消費効率および消費電力量項目はJIS C 9612:2013 における数値です。
 (5) 室外ユニットの寸法には取っ手・配管接続部・電源カバー部等の突起部は含まれていません。

警告：安全のため漏電遮断器及びアースの設置をしてください。

製品仕様

品番：AQA-E405A2(W)