

製品仕様

項目		品番		室内ユニット (AQA-)		室外ユニット (AQG-)		
				AX285A				
区分				冷暖兼用セパレート型ルームエアコン / 壁掛け インバータータイプ				
能力	冷房標準能力		kW	2.8(0.6~3.4)				
	暖房標準能力		kW	3.6(0.5~4.6)				
	暖房低温能力		kW	3.5				
	暖房極低温	-7℃能力		kW	-			
		-15℃能力		kW	-			
運転音	冷房標準時		dB(A)	60		60		
	暖房標準時		dB(A)	61		60		
電源・周波数			V,Hz	単相100,50/60				
電気特性	消費電力	冷房標準時		W	670(120~1070)			
		暖房標準時		W	840(130~1275)			
		暖房低温時		W	1190			
	運転電流	冷房標準時		A	7.9			
		暖房標準時		A	9.9			
	始動電流			A	8.6			
エネルギー消費効率	冷房 (CSPF)		-	6.49				
	暖房 (HSPF)		-	5.516				
	通年 (APF)		-	5.8				
	区分		-	I				
消費電力量	冷房時期合計		kWh	270				
	暖房時期合計		kWh	643				
	期間合計		kWh	913				
冷媒配管	接続口	液側	mm	6.35		二方弁		
		ガス側	mm	9.52		三方弁		
	許容配管長/許容高低差		m	15/10				
電源プラグ形状			-	Ⓜ		-		
電源容量			A	15		-		
適用内外接続電線			mm	3*2.0				
製品外形寸法(WxHxD)			mm	798x288x303		675(739)x546x275(325)		
梱包外見寸法(WxHxD)			mm	850*346*357		798*600*372		
質量 (製品/梱包)			kg	12.0/14.1		26.0/27.3		
圧縮機	形式		-	-		ローター式		
	定格出力		W	-		1100		
	冷凍機油		-	-		POE VG74		
送風機	形状		-	クロスフローファン		プロペラファン		
	電動機出力		W	30		35		
熱交換器			-	ブルーフィン		ブルーフィン		
冷媒	冷媒種/適正冷媒量		g	R32 / 610				
運転調節	操作スイッチ		-	ワイヤレスリモコン (送信型)		-		
	タイマー		-	リモコン設置		-		
耐塩害仕様 (JRA9002準拠)			-	-		鋼板塗装、耐食ビス		
小動物侵入対応			-	-		基板シリコンコーティング		
掃除ロボット			-	搭載		-		
付属品			-	リモコン 単4型乾電池2本 リモコンホルダー ネジ2本		ドレンエルボ		
電気用品安全法			-	別表第八 1(共通事項)及び2(42)電気冷房機				

- (1) 運転特性はJIS C 9612:2013 の条件で運転した場合の数値です。
 - ・冷房標準：室内側27℃CDB・19℃WB、室外側35℃CDB・24℃WB
 - ・暖房標準：室内側20℃CDB、室外側7℃CDB・6℃WB
 - ・暖房低温：室内側20℃CDB、室外側2℃CDB・1℃WB
- (2) 運転音はJIS C 9612:2013 の条件で測定した音響パワーレベルの値を示します。
実際の据付状態では周囲の雑音や反響などの影響を受け、表示値よりも大きくなる場合があります。
- (3) 暖房極低温-7℃能力、-15℃能力は寒冷地仕様機種のみさいしています。
 - ・暖房極低温-7℃：室内側20℃CDB、室外側-7℃CDB・-8℃WB
 - ・暖房極低温-15℃：室内側20℃CDB、室外側-15℃CDB
- (4) エネルギー消費効率および消費電力量項目はJIS C 9612:2013 における数値です。
- (5) 室外ユニットの寸法には取っ手・配管接続部・電源カバー部等の突起部は含まれていません。

警告：安全のため漏電遮断器及びアースの設置をしてください。

製品仕様

品番：AQA-AX285A(W)

アクア株式会社