

製品仕様

項目	品番	室内ユニット (AQA-)		室外ユニット (AQG-)	
		E255A			
区分		冷暖兼用セパレート型ルームエアコン / 壁掛け インバータータイプ			
能力	冷房標準能力	kW	2.5(0.6~3.2)		
	暖房標準能力	kW	2.8(0.5~4.4)		
	暖房低温能力	kW	3.2		
	暖房極低温	-7℃能力	kW	-	
-15℃能力		kW	-		
運転音	冷房標準時	dB(A)	58	60	
	暖房標準時	dB(A)	60	58	
電源・周波数		V,Hz	単相100,50/60		
電気特性	消費電力	冷房標準時	W	670(120~1040)	
		暖房標準時	W	630(130~1265)	
		暖房低温時	W	1180	
	運転電流	冷房標準時	A	7.0	
		暖房標準時	A	7.5	
	始動電流		A	7.5	
エネルギー消費効率	冷房 (CSPF)	-	6.554		
	暖房 (HSPF)	-	5.554		
	通年 (APF)	-	5.8		
	区分	-	I		
消費電力量	冷房時期間合計	kWh	239		
	暖房時期間合計	kWh	576		
	期間合計	kWh	815		
冷媒配管	接続口	液側	mm	6.35	二方弁
		ガス側	mm	9.52	三方弁
	許容配管長/許容高低差		m	15/10	
電源プラグ形状		-	㊦	-	
電源容量		A	15	-	
適用内外接続電線		mm	3*2.0		
製品外形寸法(WxHxD)		mm	798x288x253	675(739)x546x275(325)	
梱包外見寸法(WxHxD)		mm	852*356*367	798*600*372	
質量 (製品/梱包)		kg	10.0/12.0	25.0/26.4	
圧縮機	形式	-	-		ローター式
	定格出力	W	-		1040
	冷凍機油	-	-		POE VG74
送風機	形状	-	クロスフローファン		プロペラファン
	電動機出力	W	30		35
熱交換器		-	ブルーフィン		ブルーフィン
冷媒	冷媒種/適正冷媒量	g	R32 / 560		
運転調節	操作スイッチ	-	ワイヤレスリモコン (送信型)		-
	タイマー	-	リモコン設置		-
耐塩害仕様 (JRA9002準拠)		-	-		鋼板塗装、耐食ビス
小動物侵入対応		-	-		基板シリコンコーティング
掃除ロボット		-	非搭載		-
付属品		-	リモコン 単4型乾電池2本 リモコンホルダー ネジ2本 脱臭フィルター (黒1枚) 抗菌フィルター (緑1枚)		ドレンエルボ
電気用品安全法		-	別表第八 1(共通事項)及び2(42)電気冷房機		

- (1) 運転特性はJIS C 9612:2013 の条件で運転した場合の数値です。
 ・冷房標準：室内側27℃CDB・19℃WB、室外側35℃CDB・24℃WB
 ・暖房標準：室内側20℃CDB、室外側7℃DB・6℃WB
 ・暖房低温：室内側20℃CDB、室外側2℃DB・1℃WB
- (2) 運転音はJIS C 9612:2013 の条件で測定した音響パワーレベルの値を示します。
 実際の据付状態では周囲の雑音や反響などの影響を受け、表示値よりも大きくなる場合があります。
- (3) 暖房極低温-7℃能力、-15℃能力は寒冷地仕様機種のみきさいしています。
 ・暖房極低温-7℃：室内側20℃CDB、室外側-7℃DB・-8℃WB
 ・暖房極低温-15℃：室内側20℃CDB、室外側-15℃DB
- (4) エネルギー消費効率および消費電力量項目はJIS C 9612:2013 における数値です。
- (5) 室外ユニットの寸法には取っ手・配管接続部・電源カバー部等の突起部は含まれていません。

警告：安全のため漏電遮断器及びアースの設置をしてください。

製品仕様

品番：AQA-E255A(W)

アキュア株式会社