

製品仕様

項目	品番		室内ユニット (AQA-)	室外ユニット (AQG-)
			E285A	
区分			冷暖兼用セパレート型ルームエアコン / 壁掛け インバータータイプ	
能力	冷房標準能力		kW 2.8(0.7~3.4)	
	暖房標準能力		kW 3.6(0.6~4.9)	
	暖房低温能力		kW 3.5	
	暖房極低温	-7℃能力	kW -	
		-15℃能力	kW -	
運転音	冷房標準時		dB(A) 60	60
	暖房標準時		dB(A) 62	58
電源・周波数			V,Hz 単相100,50/60	
電気特性	消費電力	冷房標準時	W 680(120~1040)	
		暖房標準時	W 850(130~1400)	
		暖房低温時	W 1200	
	運転電流	冷房標準時	A 6.9	
		暖房標準時	A 8.6	
始動電流			A 8.6	
エネルギー消費効率	冷房 (CSPF)		- 6.996	
	暖房 (HSPF)		- 5.346	
	通年 (APF)		- 5.8	
	区分		- I	
消費電力量	冷房時期間合計		kWh 280	
	暖房時期間合計		kWh 633	
	期間合計		kWh 913	
冷媒配管	接続口	液側	mm 6.35 二方弁	
		ガス側	mm 9.52 三方弁	
	許容配管長/許容高低差		m 15/10	
電源プラグ形状		- (I)		-
電源容量		A 15		-
適用内外接続電線		mm 3*2.0		
製品外形寸法(WxHxD)		mm 798x288x253		675(739)x546x275(325)
梱包外見寸法(WxHxD)		mm 852*356*367		798*600*372
質量 (製品/梱包)		kg 10.0/12.0		26.0/27.3
圧縮機	形式		- ローター式	
	定格出力		W - 1100	
	冷凍機油		- POE VG74	
送風機	形状		- クロスフローファン プロペラファン	
	電動機出力		W 30 35	
熱交換器		- ブルーフィン		ブルーフィン
冷媒	冷媒種/適正冷媒量		g R32 / 610	
運転調節	操作スイッチ		- ワイヤレスリモコン (送信型)	
	タイマー		- リモコン設置	
耐塩害仕様 (JRA9002準拠)		-		鋼板塗装、耐食ビス
小動物侵入対応		-		基板シリコンコーティング
掃除ロボット		- 非搭載		-
付属品		- リモコン 単4型乾電池2本 リモコンホルダー ネジ2本 脱臭フィルター (黒1枚) 抗菌フィルター (緑1枚)		ドレンエルボ
電気用品安全法		-		別表第八 1(共通事項)及び2(42)電気冷房機

- (1) 運転特性はJIS C 9612:2013 の条件で運転した場合の数値です。
 ・冷房標準：室内側27℃CDB・19℃WB、室外側35℃CDB・24℃WB
 ・暖房標準：室内側20℃CDB、室外側7℃CDB・6℃WB
 ・暖房低温：室内側20℃CDB、室外側2℃CDB・1℃WB
- (2) 運転音はJIS C 9612:2013 の条件で測定した音響パワーレベルの値を示します。
 実際の据付状態では周囲の雑音や反響などの影響を受け、表示値よりも大きくなる場合があります。
- (3) 暖房極低温-7℃能力、-15℃能力は寒冷地仕様機種のみきさいています。
 ・暖房極低温-7℃：室内側20℃CDB、室外側-7℃CDB・-8℃WB
 ・暖房極低温-15℃：室内側20℃CDB、室外側-15℃CDB
- (4) エネルギー消費効率および消費電力量項目はJIS C 9612:2013 における数値です。
- (5) 室外ユニットの寸法には取っ手・配管接続部・電源カバー部等の突起部は含まれていません。

警告：安全のため漏電遮断器及びアースの設置をしてください。

製品仕様

品番：AQA-E285A(W)

アキュア株式会社