

製品仕様

項目		品番		室内ユニット (AQA-)		室外ユニット (AQG-)		
				AX566A2				
区分				冷暖兼用セパレート型ルームエアコン / 壁掛け インバータータイプ				
能力	冷房標準能力		kW	5.6(0.8~5.7)				
	暖房標準能力		kW	6.7(0.8~9.6)				
	暖房低温能力		kW	7.0				
	暖房極低温	-7℃能力		kW	-			
		-15℃能力		kW	-			
運転音	冷房標準時		dB(A)	69		68		
	暖房標準時		dB(A)	70		68		
電源・周波数			V,Hz	単相200,50/60				
電気特性	消費電力	冷房標準時		W	2100(255 ~2200)			
		暖房標準時		W	1950(255 ~3390)			
		暖房低温時		W	3000			
	運転電流	冷房標準時		A	10.6			
		暖房標準時		A	9.8			
	始動電流			A	11.1			
エネルギー消費効率	冷房 (CSPF)		-	2.704				
	暖房 (HSPF)		-	3.381				
	通年 (APF)		-	5.0				
	区分			-	III			
消費電力量	冷房時期合計		kWh	649				
	暖房時期合計		kWh	1468				
	期間合計		kWh	2117				
冷媒配管	接続口	液側	mm	6.35		二方弁		
		ガス側	mm	9.52		三方弁		
	許容配管長/許容高低差			m	15/10			
電源プラグ形状			-			-		
電源容量			A	20		-		
適用内外接続電線			mm	3*2.0				
製品外形寸法(WxHxD)			mm	798x288x303		820(898)x642x306(355)		
梱包外見寸法(WxHxD)			mm	852x367x356		945x698x390		
質量 (製品/梱包)			kg	13/14.9		36.8/38.6		
圧縮機	形式		-	-		ローター式		
	定格出力		W	-		1500		
	冷凍機油		-	-		HAF68D1C		
送風機	形状		-	クロスフローファン		プロペラファン		
	電動機出力		W	30		60		
熱交換器			-	ブルーフィン		ブルーフィン		
冷媒	冷媒種/適正冷媒量		g	R32 / 1150				
運転調節	操作スイッチ		-	ワイヤレスリモコン (送信型)		-		
	タイマー		-	リモコン設置		-		
耐塩害仕様 (JRA9002準拠)			-	-		鋼板塗装、耐食ビス		
小動物侵入対応			-	-		基板シリコンコーティング		
掃除ロボット			-	搭載		-		
付属品			-	リモコン 単4型乾電池2本 リモコンホルダー ネジ2本		ドレンエルボ		
電気用品安全法			-	別表第八 1(共通事項)及び2(42)電気冷房機				

- (1) 運転特性はJIS C 9612:2013 の条件で運転した場合の数値です。
 - ・冷房標準：室内側27℃CDB・19℃WB、室外側35℃CDB・24℃WB
 - ・暖房標準：室内側20℃CDB、室外側7℃CDB・6℃WB
 - ・暖房低温：室内側20℃CDB、室外側2℃CDB・1℃WB
- (2) 運転音はJIS C 9612:2013 の条件で測定した音響パワーレベルの値を示します。
 実際の据付状態では周囲の雑音や反響などの影響を受け、表示値よりも大きくなる場合があります。
- (3) 暖房極低温-7℃能力、-15℃能力は寒冷地仕様機種のみをさしめています。
 - ・暖房極低温-7℃：室内側20℃CDB、室外側-7℃CDB・-8℃WB
 - ・暖房極低温-15℃：室内側20℃CDB、室外側-15℃CDB
- (4) エネルギー消費効率および消費電力量項目はJIS C 9612:2013 における数値です。
- (5) 室外ユニットの寸法には取っ手・配管接続部・電源カバー部等の突起部は含まれていません。

警告：安全のため漏電遮断器及びアースの設置をしてください。

製品仕様

品番： AQA-AX566A2(W)

アクア株式会社