

あたらしい思いやりのカタチ。

AQUA

ルームエアコン

AQA-AX405A2(W)	AQA-E405A2(W)
AQA-AX285A(W)	AQA-E285A(W)
AQA-AX255A(W)	AQA-E255A(W)
AQA-AX225A(W)	AQA-E225A(W)

こだわりの快適空間へ。

■ AQUA-AXシリーズ【ハイグレード】



冷暖房時
おもに
14畳

AQA-AX405A2(W) ホワイト
希望小売価格 440,000円(税込)
[JANコード] 4582678513670

冷暖房時
おもに
8畳

AQA-AX255A(W) ホワイト
希望小売価格 341,000円(税込)
[JANコード] 4582678513632

冷暖房時
おもに
10畳

AQA-AX285A(W) ホワイト
希望小売価格 396,000円(税込)
[JANコード] 4582678513656

冷暖房時
おもに
6畳

AQA-AX225A(W) ホワイト
希望小売価格 297,000円(税込)
[JANコード] 4582678513618

■ AQUA-Eシリーズ【スタンダード】



冷暖房時
おもに
14畳

AQA-E405A2(W) ホワイト
オープン価格※1
[JANコード] 4582678513588

冷暖房時
おもに
8畳


AQA-E255A(W) ホワイト
オープン価格※1
[JANコード] 4582678513540

冷暖房時
おもに
10畳

AQA-E285A(W) ホワイト
オープン価格※1
[JANコード] 4582678513564

冷暖房時
おもに
6畳

AQA-E225A(W) ホワイト
オープン価格※1
[JANコード] 4582678513526



AQG-AX225A
[JANコード] 4582678513625
AQG-AX255A
[JANコード] 4582678513649
AQG-AX285A
[JANコード] 4582678513663

AQG-E225A
[JANコード] 4582678513533
AQG-E255A
[JANコード] 4582678513557
AQG-E285A
[JANコード] 4582678513571



AQG-AX405A2
[JANコード] 4582678513687
AQG-E405A2
[JANコード] 4582678513595

※画像はイメージです。

1.ダブル凍結クリーン

エアコン内部も室外機もキレイにする
「ダブル凍結クリーン」※2

汚れを凍結



解凍して洗浄



加熱乾燥

※画像はイメージです。

2.長持ち室外機

室外機には、耐塩害仕様（JRA9002準拠）の銅板塗装、耐食性ネジ、ブルーフィンに加え、小動物侵入対策のプリント基板コーティングを採用



ブルーフィン
室外機



プリント基板
コーティング

※画像はイメージです。

3.無線LAN内蔵、専用アプリ※3



「無線LAN内蔵、専用スマホアプリ」で外出先からもエアコン操作



アプリの詳細説明は
こちら



※画像はイメージです。

4.プラズマ空清※3

空清機能でさまざまな有害物質を抑制

5.フィルター自動お掃除※3

フィルター自動お掃除でお手入れかんたん

6.温度みまもり

温度みまもり機能で暑すぎ寒すぎを防止

7.猛暑でも極寒でもパワフル運転※4

外気温度が50℃でもしっかり冷房
外気温度が-15℃でもしっかり暖房

AQUA Quality

世界基準のエアコン品質

さまざまな厳しい試験・検査を繰り返して開発・生産を行い、品質を高めています。



高温試験



EMC試験



快適性能評価試験



耐落下試験

日本全国でアフター
メンテナンスをお約束！

日本全国対応！

365日受付！

※1 オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ※2 すべての汚れを洗い流せるものではありません。冬期など温度が低い条件では効果が発揮できない場合があります。 ※3 対象機種はAQA-AXシリーズです。
※4 「50℃」「-15℃」は運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあるため所定の設置スペースを確保してください。高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。また、使用環境により能力が低下する場合があります。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、ルームエアコンを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要となります。

仕様表 (JIS C 9612:2013に準拠)

	機種 ()内は室外機	電源	電源容量	電源プラグ形状	冷房			暖房				外気温2℃時の暖房低温能力	始動電流	圧縮機出力 室外機	質量・室内／室外	接続電線 線径／本	配管 パイプ		消費電力量			省エネ基準 目標年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー消費効率（APF）	冷媒			
					冷房能力	運転電流	消費電力	運転音・室内／室外	暖房能力	運転電流	消費電力						運転音・室内／室外	液側（管径）	ガス側（管径）	冷房時期間合計	暖房時期間合計				期間合計	種類	封入量	地球温暖化係数（GWP）
		V	A	kW	A	W	dB	kW	A	W	dB	kW	A	W	kg	mm	mm	kWh	kWh	kWh	%	kg						
A Xシリーズ	AQA-AX225A (AQG-AX225A)	単相/100	15	㊦	2.2 (0.6～3.1)	6.1	510 (120～1000)	58/57	2.2 (0.5～4.1)	5.3	440 (130～1275)	58/57	3.0	6.7	890	12.0/23.5	2.0/3	6.35	9.52	210	481	691	2027年 ㊦	90	6.0	R32	0.56	675
	AQA-AX255A (AQG-AX255A)	単相/100	15	㊦	2.5 (0.6～3.2)	8.0	655 (120～1040)	58/59	2.8 (0.5～4.4)	7.4	620 (130～1275)	59/58	3.2	7.5	1040	12.0/23.5	2.0/3	6.35	9.52	243	568	811	2027年 ㊦	87	5.8	R32	0.56	675
	AQA-AX285A (AQG-AX285A)	単相/100	15	㊦	2.8 (0.6～3.4)	7.9	670 (120～1070)	60/60	3.6 (0.5～4.6)	9.9	840 (130～1275)	61/60	3.5	8.6	1100	12.0/26.0	2.0/3	6.35	9.52	270	643	913	2027年 ㊦	87	5.8	R32	0.61	675
	AQA-AX405A2 (AQG-AX405A2)	単相/200	20	㊦	4.0 (0.7～4.4)	6.2	1210 (170～1370)	62/62	5.0 (0.7～7.0)	6.7	1320 (150～2450)	62/64	5.1	7.3	1500	12.4/30.0	2.0/3	6.35	9.52	439	1044	1483	2027年 ㊦	77	5.1	R32	0.75	675
Eシリーズ	AQA-E225A (AQG-E225A)	単相/100	15	㊦	2.2 (0.6～3.1)	6.7	540 (120～890)	58/58	2.2 (0.5～3.9)	5.4	445 (130～1105)	58/57	2.8	6.7	890	10.0/23.5	2.0/3	6.35	9.52	205	512	717	2027年 ㊦	87	5.8	R32	0.48	675
	AQA-E255A (AQG-E255A)	単相/100	15	㊦	2.5 (0.6～3.2)	7.0	670 (120～1040)	58/60	2.8 (0.5～4.4)	7.5	630 (130～1265)	60/58	3.2	7.5	1040	10.0/25.0	2.0/3	6.35	9.52	239	576	815	2027年 ㊦	87	5.8	R32	0.56	675
	AQA-E285A (AQG-E285A)	単相/100	15	㊦	2.8 (0.7～3.4)	6.9	680 (120～1040)	60/60	3.6 (0.6～4.9)	8.6	850 (130～1400)	62/58	3.5	8.6	1100	10.0/26.0	2.0/3	6.35	9.52	280	633	913	2027年 ㊦	87	5.8	R32	0.61	675
	AQA-E405A2 (AQG-E405A2)	単相/200	20	㊦	4.0 (0.7～4.4)	6.5	1260 (170～1370)	62/62	5.0 (0.7～6.3)	7.3	1420 (150～2545)	62/64	4.9	7.3	1500	10.5/30.0	2.0/3	6.35	9.52	452	1092	1544	2027年 ㊦	74	4.9	R32	0.75	675

保証期間のお知らせ

冷媒回路とは圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。

冷媒回路

保証期間 5 年

その他

保証期間 1 年

AQUAエアコンサイトで
詳しい情報をチェック！

安全に関するご注意 ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY. 食品・動植物・精密機器・美術品の保存等特殊用途には絶対に使用しないでください。思わぬトラブルの原因になることがあります。エアコンには電気工事等が必要です。お買上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

経年劣化に係る安全上の表示について

●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。 ●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしています。 ●長期にわたりお使いいただくで発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

エアコンを正しくお使いいただくために

●エアコン運転中は窓を閉め、カーテンやブラインドなどを利用し、冷房効果を高めてください。 ●同じ室内で給湯器やコンロを使いますと、冷房効果が低下します。 ●数シーズンご使用になりますと、汚れなどで性能が低下することがあります。お求めの販売店に点検をご依頼ください。 ●エアコン運転中は窓を閉め切ることが多いため、ときどき換気してください。同じ室内で開放式ガス瞬間湯沸器をご使用の際は、特に換気にお気をつけください。

お客様ご相談窓口

受付時間(365日)
9:00～18:30

固定電話からは

0120-880-292

携帯電話からは

0570-040-292 (有料)

FAXからは

0570-013-790 (有料)

修理サービスご相談窓口

受付時間
月曜日～金曜日 9:00～18:30
土曜・日曜 9:00～17:30

固定電話からは

0120-778-292

携帯電話からは

0570-030-292 (有料)

●ご相談窓口でお受けした、お名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせの対応のみを目的として用い適切に管理いたします。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客様が当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客様の申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

アクア 株式会社 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

保証に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、保存してください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。 ●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。 ●エアコンの補修用性能部品の保有年数は製造打ち切り後9年です。

その他使用上の注意

●エアコンには、性能を十分発揮させるため、専用の電気回路とアース工事が必要です。 ●カタログに掲載しております商品及び機能は一般家庭用であり、業務用及び車両、船舶などでの仕様には適しませんのでご注意ください。 ●運転を停止し、再び運転を開始する場合は3分以上待つて行ってください。 ●本体からニオイが発生することがあります。これは、建物からのニオイ、化粧品、汗、たばこのニオイなどがフィルター等に付着し、吹き出すためで、機械の異常ではありません。 ●移設される時はお買い求めの販売店でご相談ください。なお、ご使用の機種により、移設時再度冷媒を封入する必要があります。 ●エアコンはマイコン機能保持のため、運転停止中も電力を消費しますので、シーズン終了時など、長期間ご使用にならない場合は電源プラグを抜いてください。 ●電子瞬時点灯方式の蛍光灯(インバーター・ラビッドスタート式など)の近くにエアコンを設置する場合は、リモコンの信号を受け付けないことがありますので販売店にご相談ください。

エアコンクリーニングのご注意

●室内ユニット内部のクリーニングは、お買い求めの販売店にご相談ください。お客様自身で実施されますと故障の原因となる可能性があります。

表示を正しく
家電協会員

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で