

ドラム式洗濯乾燥機

洗濯・脱水容量 **8kg**

乾燥容量 **4.5kg**

AQW-D8B-L 左開き
オープン価格※



-L (K) サファイアブラック

見やすく操作しやすい



*全点灯イメージ。通常のご使用時に全点灯することはありません。

大容量洗濯槽を支える
低振動設計



吊りバネ (2本)
W伸縮ダンパー (4本使用)

防振ゴム付き
高さ調整脚

脱水立ち上がり調節機能

[イメージ図]

別売部品 **ゆれ固！どー**

設置と排水口のお手入れをサポート
[吸振機能付き高さ調整脚 (商品扱い)]

HW-KYAKU-30 (4個入り)
希望小売価格 10,450円 (税込)

厚さ30mm

HW-KYAKU-10 (4個入り)
希望小売価格 4,400円 (税込)

厚さ10mm

*HW-KYAKU-10は、40mmに高さ調整する場合にHW-KYAKU-30と合わせてご使用ください。
*HW-KYAKU-10のみでは使用しないでください。



仕様表	
品番	AQW-D8B
洗濯・脱水容量/乾燥容量	8kg/4.5kg
標準使用水量	洗濯～乾燥時
	約84L
水量	洗濯時
	約69L
標準コース運転 目安時間 (50/60Hz)	洗濯～乾燥時
	約175分
消費電力 (50/60Hz)	洗濯時
	約29分
消費電力量 (50/60Hz)	乾燥時
	830W
運転音 (洗い/脱水/乾燥)	洗濯時
	240W
電気装置	乾燥時
	780W
消費電力量 (50/60Hz)	洗濯～乾燥時
	1.873Wh
運転音 (洗い/脱水/乾燥)	洗濯時
	55Wh
総外形寸法 (排水ホース含む)	約36dB/約42dB/約36dB
	幅595×奥行616×高さ943 (mm)
本体幅	設置可能防水パン (奥行内寸法)
	540mm以上
質量	JANコード
	約80kg
JANコード	-L (K): 4582678516527

●各データは日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によります。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
*室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、組み合わせ、衣類の片寄りなどにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。

コース		AQW-D8B			
品番		洗 濯	洗 濯→乾 燥	乾 燥	脱 水→乾 燥
標準					
自分流		8kgまで	4.5kgまで	4.5kgまで	4.5kgまで
念入り					
ふとん・毛布		毛布4.5kgまで 掛けふとん1.4kgまで	毛布3kgまで 掛けふとん1.4kgまで	毛布3kgまで 掛けふとん1.4kgまで	毛布3kgまで 掛けふとん1.4kgまで
ナイト		—	3kgまで	—	—
スピード		2kgまで	0.5kgまで	—	—
おしゃれ着		—	—	—	—
低温乾燥		—	1.5kgまで	—	1.5kgまで
槽洗浄		2時間 (40℃) 3時間/12時間	—	—	—
排水フィルター洗浄		1時間	—	—	—

コインランドリー用機器
販売台数シェアNo.1*の技術力

AQUAはコインランドリー用や
施設向け業務用機器など
豊富なラインナップと導入実績があります！

*コインランドリー機器 出荷台数 (2025年1月～12月) において、当社調べ。



[イメージ]

洗いの
プロ
AQUA

Webで
確認

設置確認
チェックポイント

ご購入の前に上記寸法図や防水
パンサイズ・設置スペース・通路に
おいて無理なく搬入できるかを
ご確認ください。



◆製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。◆製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

アクア 株式会社 aqua-has.com

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

 ●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。 ●このカタログの記述内容は2026年10月現在のものです。 [AQW2095]

AQUA

ドラムが「まっ直ぐ」になると、洗濯が変わる。

まっ直ぐ"ドラム"

コンパクト
大容量

コンパクト
薄型

洗濯・脱水
容量 8kg/乾燥
容量 4.5kg

AQW-D8B

SAPPHIRE BLACK
(K) サファイアブラック



[イメージ]

コンパクトだから、タテ型洗濯機と同程度のスペースに置ける！

タテ型洗濯機 AQW-V8M (2021年発売)

洗濯・脱水容量 **8kg**

奥行 **560mm**

高さ **980mm**

幅 **550mm**

写真は当社従来機種 AQW-V8Mです。

AQW-D8B

洗濯・脱水容量 **8kg** / 乾燥容量 **4.5kg**

奥行 **616mm**

高さ **943mm**

幅 **595mm**


600mm × 600mm
防水パンに
置ける*1

写真はAQW-D8B-L (K) です。

設置しやすい3つのPoint

01

奥行きスリム
なので
開閉スペースを
確保しやすい



ドア開時
最大寸法
1078mm

ドア開時
奥行
616mm

02


奥行きスリムに
設置できる



排水ホースが
本体外形寸法からはみ出ません

03

設置面から
水栓までの
高さ110cm以上*2
なら設置OK



*1:設置可能な防水パン・内寸幅590mm、内寸奥行540mm、壁までの奥行570mm以上、詳しくは裏表紙の設置可能な防水パンサイズを参照ください。 *設置の際は説明書にしたがって、本体の上部・左右・後方にスペースを確保してください。 *2:別売部品L型給水ホースSWHOSE-L1を使用した場合は100cm以上。 *運転中、本体の上に重いもの、液体物、落下・振動により破損の恐れがあるものを置かないでください。 倒れて破損したり落下して破損けがをしたりする原因、移動したり倒れたりして本体に傷が付く原因になります。

無排気乾燥で
サニタリールーム
心地よく